

1. Стачать плечевые вытачки спинки. Отутюжить.
2. Стачать боковые и центральные части спинки по рельефным швам.
3. Стачать части спинки по срединному шву, не доходя до конца, оставив разрез. Прутюжить.
4. Притачать обтачку горловины к горловине спинки, вывернуть на изнаночную сторону и притачать.
5. Притачать обтачку к низу и разрезу спинки, вывернуть и притачать.
6. Притачать подвороты с обтачками низа к переду, вывернуть и притачать.  
и лямочки по линии входа в карман.
7. Притачать подкладку кармана к центральной части полочки.
8. Стачать боковую и центральную части перера.
9. Стачать подкладку кармана с боковой частью перера. <sup>Обработать</sup> <sub>краи на оверлок.</sub>
10. Лямочки отвернуть на изнаночную сторону и притачать.
11. Повторить действия 7, 8, 9, 10 для второй полочки.
12. Стачать плечевые швы спинки и перера.
13. Стачать боковые швы спинки и перера.
14. Стачать части рукавов по срединному шву, затем по боковому.
15. Втачать рукава в праймы.
16. Обработать низ рукавов швом в подгибку с открытым срезом.
17. Сделать петли.
18. Пришить пуговицы.
19. Провести ВТО.