

• Дублирование:

1. Лицевыми (мелкими, для легкой сяды) дублировать подборт
2. —||— дублировать подборт
3. —||— дублировать манжеты

• Подготовка мелких и вспомогательных деталей:

① Обработка подборов и ~~обтачки~~^{шки} горловины:

4. Стачать плечевые срезы подборов и обтачки спинки, ш.ш. = 7-10 мм
5. Прутножить плечевые швы подборов и обтачки спинки.

② Обработка манжет:

6. Обтачать манжету по боковому срезу, ш.ш. = 5-7 мм
7. Вывернуть на лицевую сторону.
8. Прутножить манжету.

• Обработка полочек:

9. На верхней части переди под грудью собрать сборку.
10. На нижней части стачать рельефные швы, ш.ш. = 10-12 мм
11. ~~Обтачать~~ Обтачать срезы.
12. Заутюжить срезы в сторону бока.
13. Стачать верхние и нижние части полочек, ш.ш. = 10-12 мм
14. Сшить шов стачивания.
15. Заутюжить шов вниз.
16. На нижней части спинки стачать рельефные швы, ш.ш. = 10-12 мм

17. Срезы обметать.
18. Заутюжить швы стачивания.
19. Пригладить кокетку к нижней части спинки, ш.ш = 12 мм.
20. Шов притачивания обметать.
21. Заутюжить на кокетку.

• Обработка юбки:

Переднее полотнище:

22. Кокетку пригладить к боковой части П.П., ш.ш = 12 мм
23. Срезы обметать.
24. Срезы заутюжить вниз.
25. Боковые части П.П. стачать с центральной частью, ш.ш = 10-12 мм
26. Срезы стачивания обметать.
27. Заутюжить в сторону бока.
28. Стачать средний шов заднего полотнища ш.ш = 12-15 мм
29. Срезы обметать.
30. Заутюжить срезы.
31. Кокетку заднего полотнища пригладить к нижней части юбки, ш.ш = 12 мм
32. Срезы обметать.
33. Заутюжить вниз.

• Обработка рукавов:

34. Ставить передний и локтевой срезы рукава, ш.ш = 10-12 см

35. Срезы обметать.

36. Застежка в створку ⁰ локтя.

37. Проложить сборку ⁰ образующую створки по скату

38. Низ рукава собрать в густую сборку

39. Притачать круглую манжету

• Манжета изделия:

40. Ставить плечевые швы, ш.ш = 12-15 см

41. Обметать плечевые швы.

42. Застежка на спинку.

43. Ставить поясные швы ш.ш = 15 см

44. Обметать боковые швы.

45. Застежка на спинку.

46. Оттачать борта и горловину подбортами и оттачать горловину, ш.ш = 7 см

47. Завернуть подборта и оттачку спинки на изнаночную сторону.

48. Притачать.

49. Наметать положение петель.

50. Обметать петли.

51. Наметать положение пуговицы.

52. Притачать пуговицу

53. Ставить боковые швы юбки, ш.ш = 12-15 см

54. Обметать

55. Застежка ~~на~~

56. Верхнюю часть платья соединить с юбкой, ш.ш. = 10-15 см
57. Обметать
58. Застрочить в створку юбки
59. Втачать рукава, ш.ш. = 12 см
60. Шов втачивания обметать
61. Приутюжить шов втачивания (на ребро).
62. Обметать и застрочить низ юбки^к.
63. Приутюжить
64. Сколоться ВТТС

Ⓟ Перед всеми машинными операциями более
выполнены ручные работы:

- пришивание кокетки к нижней части спинки
- снятие вышивки рельефных, плечевых, боковых срезов верхней части
платья
- пришивание кокетки юбки
- снятие вышивки частей юбки
- вшивание рукава в пройму
- зашивание низа изделия
и т.п.

После исследовательской машинной обработки
строчки временного назначения удаляются.