

Технологическая последовательность
изготовления модели

1. Дублировать поддогата, оттачку горловины спинки, разрезы и горловины.
2. ~~ВТО~~ ВТО
3. Стачать рельефные швы и швы кармана.
4. Отметать рельефные швы и швы ~~фронтала~~ кармана.
5. Отметать срезы поддогата.
6. Боковые части попочек припачать доковным срезом переда.
7. Мешковину из подкладочной ткани в карман средней части переда.
8. Припуски шва нашить ~~в утюге~~
9. В утюге мешковину отвернуть на изнаночную сторону / среднюю часть попочки отстрочить до входа в карман.
10. Соединить утюжкокраенную мешковину кармана с подкладочной мешковиной кармана.
11. На доковный срез спинки заправить складки.
12. Выколоть рельефные швы спинки.
13. Выколоть доковные швы спинки и попочки.
14. Выколоть плечевые швы спинки и попочки.
15. Горловину спинки припачать к оттачке.
16. Припуски каждого шва разутюжить.
17. Припачать молнию.
18. Поддогата сложить с попочками плечевыми сторонами и припачать, захватывая молнию.
19. Горловину спинки к оттачке.
20. Выколоть рукава.
21. Рукав втачать посадив по окату.
22. Одредотать нити.
23. Припачать их к середине низа рукава.
24. Одредотать низ рукава.
25. Выколоть подгиб.
26. Одредотать низ изделия.
27. Выколоть подгиб низа изделия.
28. Наметать место петли и пуговицы на горловине переда.
29. Выколоть петлю; пришить пуговицу.
30. Наметать место петли на плечах и место пуговицы на рукавах.
31. Выколоть петлю; пришить пуговицу.
32. ВТО заключительное.
33. Проверка качества.